

SLIP COAT #3

(수용성 래들용 코팅제)

이 Slip Coat #3은 래들표면이나 도가니등에 용탕부착을 막기 위하여 개발된 수용성의 코팅제입니다.

Slip Coat #3은 세라믹, 주철 등 어느것에나 쉽게 코팅할 수 있으며 알루미늄 등의 탕의 흘림을 방지합니다.

Slip Coat #3의 주원료는 흑연분말, 산화알루미늄 분말로 형성되어 있으며, 이러한 것들이 형성하는 피막에 의해 알루미늄등의 용해금속으로부터 래들, 도가니등의 용損을 막고 또 흑연이나 알루미늄 분말의 역할에 의해 우수한 탕흐름을 발휘하여 래들 또는 도가니의 수명을 최대한으로 연장할 수가 있습니다.

사용방법

1. 래들 및 도가니에 원액을 직접 붓등으로 얼룩이 없도록 얇게 칠합니다.
2. 상온에서 잘 건조시킵니다.
(버너등으로의 건조는 피막벗겨짐이 빨리 일어납니다.)
3. 상기와 같이 3~5회 반복함에 의해 견고한 피막을 형성합니다.

성 분

산화철분말, 실리카, 흑연분말, 산화알루미늄분말등의 분산제	42%
수분 58%	58%

일반성상

외 관	흑색썬스펜션
비 중 (g/cm^3)	1,480(18.5℃)
휘 발 성	없음
응 고 점	0℃
점 도	3200mPa.s(17-9℃)

보 관

- * 고온, 직사광선을 피하여 상온, 어두운 곳에 보관하여 주십시오.
- * 분리될 가능성이 있사오니 얼리지 마십시오.
- * 뚜껑을 연채로 방치하지 마십시오.

포장단위

10kgs/Can

韓 國 F L U X

TEL. 031-989-3972 FAX. 031-989-3976