

SLIP COAT #1

(비철금속용 수용성 코팅제)

이 Slip Coat #1은 Ingot Case 표면이나 래들 등에 용탕 부착을 막기 위하여 개발된 수용성의 특수 코팅제입니다.

Slip Coat #1은 주철 세라믹등 어느 것에나 쉽게 코팅할 수 있으며 알루미늄 등의 탕의 흘림을 방지하고 알루미늄과의 이형성이 뛰어납니다.

Slip Coat #1의 주원료는 특수 개발한 흑연 분말, 산화알루미늄분말로 형성되어 있으며 이러한 것들이 형성하는 피막에 의해 알루미늄등의 용해금속으로부터 Ingot Case 래들등의 용해를 막고 또 흑연이나 알루미늄분말의 역할에 의해 우수한 탕흐름을 발휘하여 래들 또는 Ingot Case의 수명을 최대한으로 연장할 수가 있습니다..

사용방법

1. Ingot Case 표면에 사용할 경우 물로 희석(15~20배율)하여 스프레이 한 후 건조시켜 주십시오.
2. 래들표면에 사용할 경우 원액을 직접 붓등으로 얼룩이 없도록 얇게 칠한 후 상온에서 잘 건조시킵니다.
(버너등으로의 건조는 피막 벗겨짐이 빨리 일어납니다.)
3. 상기와 같이 3~5회 반복함에 의해 견고한 피막을 형성합니다.

성 분

특수흑연분말, 산화알루미늄, 무기바인더의 분산제	28%
수분	72%

일반성상

외 관	흑색써스펜션
비 중	1,180(18.5℃)
휘 발 성	없음
응 고 점	0℃
점 도	1600mpa.s (20℃)

보 관

- * 고온, 직사광선을 피하여 상온, 어두운 곳에 보관하여 주십시오.
- * 분리될 가능성이 있사오니 열리지 마십시오.
- * 뚜껑을 연채로 방치하지 마십시오.

포장단위

20kgs/can

韓 國 F L U X

TEL. 031-989-3972 FAX. 031-989-3976