

# SLIP COAT #PW

(비철금속용 수용성 코팅제)

알루미늄, 아연 다이캐스팅용 래들표면 등에 용탕부착 침식방지와 단열효과를 얻기 위해 개발된 수용성의 코팅제입니다.

## <특징>

- 코팅 효과에 의한 알루미늄, 아연 용탕의 부착방지
- 용탕내 금속면의 보호, 수명 연장
- 장시간코팅 효과에 의한 작업의 효율화
- 작업환경을 향상  
(코팅제 건조후 손, 작업복에 부착하기 어렵다)
- 윤활효과에 의한 탕흐름의 양호화

## <사용방법>

- 1>. 본 제품을 잘 교반한다.
- 2>. 도포면에 붓을 사용하여 도포한다.
- 3>. 원액을 얇게 펼쳐가면서 도포한다.  
※두껍게 도포될수록 용탕에 접촉시 도포면에 박리가 일어날 수 있다.
- 4>. 1회의 도포가 끝나면 40~50℃ 정도에서 건조시켜준다.
- 5>. 손에 묻지 않을 정도의 건조가 끝나면 2차 도포해 준다.
- 6>. 2차 도포 후 가스버너 등을 사용하여 반드시 수분을 제거 후 사용한다.

## <용도>

- 주조시에 사용되는 래들, 열전대, 보호관 등 용탕과 접촉하는 부분

## <포장단위>

- 5kg, 20kg./Can

